

500 Minifix

Typ platformy	: 500 Minifix
Maksymalny udźwig	: 500 kg
Środek ciężkości	: 600 mm
Wysokość podestu	: 1575 mm
Szerokość podestu	: dowolna
Ilość siłowników	: 2 szt. /1 podnoszący, 1 zamykający/

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Belka nośna lakierowana proszkowo
Agregat umieszczony na belce nośnej lub w zabudowie
Przyciski sterujące
Sterowanie nożne na podeście lub pilot na przewodzie spiralnym
Hydrauliczne wspomaganie otwierania
Automatyczne poziomowanie i dochodzenie podestu do podłoża
Obsługowe łożyska
Zawory bezpieczeństwa na każdym z siłowników
Oslony na tłoczykach siłowników
Flagi ostrzegawcze
Wyłącznik oraz sygnalizator otwarcia umieszczone w kabinie
Plastikowe rolki dystansowe
Uchylny element przejazdu pomiędzy podłogą i podestem

WYBRANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

System „rollstop” do blokowania kółek wózków
Pilot bezprzewodowy
Zwiększenie długości podestu
Antypoślizgowa powierzchnia podestu
Przygotowanie pod hak
Lampki ostrzegawcze na podeście
Lakierowanie w dowolnym kolorze
Najazdy boczne

MASA WŁASNA*

500 Minifix - podest 1575 mm: 156 kg

*) dla podestu o szerokości 1400 mm



PRZEZNACZENIE:

Citroen Jumper
Fiat Ducato
Ford Transit
Iveco Daily
Mercedes-Benz Sprinter
Nissan Interstar & Primaster
Opel Movano & Vivaro
Renault Master & Trafic
Peugeot Boxer
Volkswagen Crafter 30/35/50
LDV Maxus